


SZS 310/320 Gardinen Sattelaufleger „TWIN“ Roadrunner und Megarunner

Datenblatt 500 SZS 310/320 Gardine „TWIN“

Achsen und Federn	EURO – Scheibenbrems- Achsen; Luftfederung mit Heben und Senken
Rahmen	Feinkornstahl Schweißkonstruktion; Sattelplatte mit auswechselbarem 2“ Königszapfen
Stützwinde/-füße	24 to, 2 Gang Stützwinde mit geradem Unterteil
Bremsanlage	2-Leitungs Bremsanlage nach EG-Vorschrift; EBS; 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe; Federspeicher- Feststellbremse; ohne Verbindungskabel
Elektrik	24 Volt, Mehrkammerleuchten; 2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen; Beleuchtung nach EG-Vorschrift; ohne Verbindungskabel
Boden	Siebdruckplatten ca. 30 mm stark; Staplerbefahrbar; Außenrahmen leicht schräg mit "Load-Lock-Profil" zur Spanngurteinhängung
Aufbau	Stirnwand Alu; Rückwand 2-flügelige Hecktür mit 2-intergrierten Verschlüssen links und rechts; Eckrungen vorne in Volumen Ausführung feuerverzinkt; Eckrungen hinten feuerverzinkt; 3 Paar Mittelrungen auf ganzer Länge verschiebbar; mit 4 Einstecktaschen und unten mit langer Tasche; Schiebeverdeck
Lackierung	Rahmen lackiert in DB Novagrau; Felgen: Werkssilber Stirnwand Alu eloxiert, Eckrungen Feuerverzinkt; Rückwand Weiß, Eckrungen Feuerverzinkt; Plane RAL Wunsch einfarbig und nach Verfügbarkeit
Sonstiges	Unterfahrschutz; Unterlegkeile mit Halter; Kunststoff-Kotflügel; EG Prüfgenehmigung; Ladungssicherungszertifikat nach EN 12642 XL



Typ →	SZS 320 Gardine Roadrunner „TWIN 200“	SZS 320 Gardine Megarunner „TWIN 200“
Gesamtgewicht in kg ca.	31.000 / 32.000	31.000 / 32.000
angen. Sattellast in kg	11.000 / 12.000	11.000 / 12.000
Leergewicht in kg	5.100	5.100
Nutzlast in kg	25.900 / 26.900	25.900 / 26.900
Rahmenhalshöhe H in mm	115	70
Pritschenlänge PL in mm	13.650	13.650
Pritschenbreite PB in mm	2.480	2.480
Gesamtlänge GL in mm	13.850	13.850
Gesamtbreite GB in mm	2.550	2.550
Gesamthöhe GH vorne bei Sattelkupplung in mm	4.000	4.040
Innenhöhe vorn IHV in mm	2.740	2.900 / 3.000
Innenhöhe hinten IHH in mm	2.790	3.000
Seitliche Durchladhöhe vorn SDH in mm	2.630	2.790 / 2.890
Seitliche Durchladhöhe hinten SDH in mm	2.680	2.890
Verdeckhöhe VH in mm	137	137
Aufsattelhöhe AH in mm	1.150	930
Achsfabrikat	BPW Scheibe	BPW Scheibe
Einfach-Bereifung	385 / 65 R 22,5“	435 / 50 R 19,5“