


## SDS 390 Gardinen Sattelauflieger Road-/Maxi und MegaRunner

### Datenblatt 300 SDS 390 Gardine

Typ →	SDS 390 RoadRunner	SDS 390 MaxiRunner	SDS 390 MegaRunner
Gesamtgewicht in kg ca.	35.000 /39.000	35.000 /39.000	35.000 /39.000
angen. Sattellast in kg	11.000 /12.000	11.000 /12.000	11.000 /12.000
Leergewicht in kg	5.900	5.900	5.900
Nutzlast in kg	29.100 /33.100	29.100 /33.100	29.100 /33.100
Rahmenhalshöhe H in mm	115	70	70
Pritschenlänge PL in mm	13.650	13.650	13.650
Pritschenbreite PB in mm	2.480	2.480	2.480
Gesamtlänge GL in mm	13.850	13.850	13.850
Gesamtbreite GB in mm	2.550	2.550	2.550
Gesamthöhe GH vorne bei Sattelkupplung in mm	4.000	4.000	4.040
Innenhöhe vorn IHV in mm	2.740	2.840	2.900 / 3.000
Innenhöhe hinten IHH in mm	2.790	2.840	3.000
Seitliche Durchladhöhe vorn SDH in mm	2.630	2.730	2.790 / 2.890
Seitliche Durchladhöhe hinten SDH in mm	2.680	2.730	2.890
Verdeckhöhe VH in mm	137	137	137
Aufsattelhöhe AH in mm	1.150	1.050	930
Achsfabrikat	SAF Scheibe	SAF Scheibe	SAF Scheibe
Einfach-Bereifung	385 / 65 R 22,5"	385 / 55 R 22,5"	435 / 50 R 19,5"



<b>Achsen und Federn</b>	EURO – Scheibenbrems- Achsen; Luftfederung mit Heben und Senken
<b>Rahmen</b>	Feinkornstahl Schweißkonstruktion; Sattelplatte mit auswechselbarem 2" Königszapfen
<b>Stützwinde-/füße</b>	24 to; 2 Gang Stützwinde mit geradem Unterteil
<b>Bremsanlage</b>	2-Leitungs Bremsanlage nach EG-Vorschrift; EBS; 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe; Federspeicher- Feststellbremse; ohne Verbindungskabel
<b>Elektrik</b>	24 Volt, Mehrkammerleuchten; 2 x 7-polige vertauschsichere Steckdosen; Beleuchtung nach EG-Vorschrift; ohne Verbindungskabel
<b>Boden</b>	Siebdruckplatten ca. 30 mm stark; Staplerbefahrbar; Siebdruckplatten ca. 30 mm stark; Staplerbefahrbar; <b>Außenrahmen leicht schräg</b> mit "Load-Lock-Profil" zur Spanngurteinhangung
<b>Aufbau</b>	Stirnwand Alu; Rückwand 2-flügelige Hecktür mit 2-intergrierten Verschlüssen links und rechts; Eckrungen vorne in Volumen Ausführung feuerverzinkt; Eckrungen hinten feuerverzinkt; 3 Paar Mittelrungen auf ganzer Länge verschiebbar; mit 4 Einsteketaschen und unten mit langer Tasche; Schiebeverdeck von hinten nach vorne.
<b>Lackierung</b>	Rahmen lackiert in DB Novagrau; Felgen: Werkssilber; Stirnwand Alu eloxiert/ Eckrungen Feuerverzinkt; Rückwand: Weiß; Eckrungen Feuerverzinkt; Plane RAL wunsch einfarbig und nach Verfügbarkeit
<b>Sonstiges</b>	Unterfahrschutz; Unterlegkeile mit Halter; Kunststoff-Kotflügel; EG Prüfgenehmigung, Ladungssicherungszertifikat nach EN 12642 XL, <b>Konturmarkierung</b> mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, Bei Mega mit mechanischen Hubdach einseitig in FR.-links + vorne in FR-rechts.

Zu der aufgeführten Ausstattung ist eine Vielzahl an Optionen & Zusatzausstattung auf Kundenwunsch erhältlich. Kontaktieren Sie uns gerne unter [sales@fliegl-fahrzeubau.de](mailto:sales@fliegl-fahrzeubau.de) oder direkt bei Ihrem zuständigen Gebietsverkaufsleiter unter [www.fliegl-trailer.de/kontakt/vertrieb](http://www.fliegl-trailer.de/kontakt/vertrieb)