

TPS 180 Tandem Plattform Anhänger Baustoff

Datenblatt 850 TPS Plattform Baustoff

Achsen und Federn	Euro – Achsen, Luftfederung mit Heben und Senken
Rahmen	Feinkornstahl Schweißkonstruktion
Abstützung	Getriebestützfuß vorn
Zugeinrichtung	Zentrales Zugrohr; mit geprüfter 50 mm Zugöse
Bremsanlage	2-Leitungs Bremsanlage nach EG-Vorschrift; EBS; 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe; Federspeicher- Feststellbremse; mit Verbindungskabel
Elektrik	24 Volt, Mehrkammerleuchten; 2 x 7-polige vertauschsichere Stecker mit Verbindungskabel; Beleuchtung nach EG-Vorschrift
Boden	Siebdruckplatten ca. 30 mm stark, Staplerbefahrbar; Außenrahmen leicht schräg mit "Load-Lock-Profil" zur Spanngurteinhängung
Stirnwand	25 mm Alu-Hohlprofil, 1.350 mm hoch; Eckrungen Stahl in Volumenausführung
Bordwände	25 mm Alu Hohlprofil, 700 mm hoch, abklappbar und abnehmbar; Klappauftritt innen in Rückwand; 1 Paar Mittelrungen abklappbar und abnehmbar; 1 Paar Eckrungen hinten abklappbar und abnehmbar
Lackierung	Stahlteile gestrahlt, grundiert und einfarbig mit 2K/HS Acryllack in DB novagrau endlackiert; Bordwandaufbau RAL 9010 reinweiß; Felgen: Werkssilber
Sonstiges	Unterfahrerschutz; Unterlegkeile mit Halter; Kunststoff-Kotflügel; DEKRA-Abnahme mit Gutachten, Konturmarkierung

Typ →	TPS 180 Standard	TPS 180 Maxi	TPS 180 Mega-E	TPS 180 Mega-Z	TPS 180 Jumbo-Z
zul. Gesamtgewicht in kg	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Stützlast	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Leergewicht in kg ab	3.700	3.700	3.950	4.100	4.100
Nutzlast in kg ab	14.300	14.300	14.050	13.900	13.900
Pritsenhöhe PH in mm	1.200	1.100	1.000	980	900
Pritsenlänge PL in mm	6.900 / 7.300	6.900 / 7.300	6.900 / 7.300	6.900 / 7.300	6.900 / 7.300
Pritsenbreite PB in mm	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
Gesamtlänge GL in mm ab	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Gesamtbreite GB in mm	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Kuppelhöhe in mm	800	800	800	800	800
Zugholmlänge in mm	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Achsfabrikat	SAF Scheibe	SAF Scheibe	SAF Scheibe	SAF Trommel	SAF Trommel
Bereifung	385 / 65 R 22,5"	385 / 55 R 22,5"	445 / 45 R 19,5"	ZW 265 / 70 R 19,5"	ZW 235 / 75 R 17,5"

Hinweis! Bei TPS 180 Jumbo, Vor den abklappen der Seitenwände die Luftfederung anheben, sonst kann es zu Beschädigungen der Bordwände kommen.