

**Fliegl Fahrzeugbau GmbH**  
Oberpöllnitzer Str. 8  
D-07819 Triptis  
Telefon +49 (0)36482 830-0  
Telefax +49 (0)36482 830-60  
eMail [presse@fliegl-fahrzeugbau.de](mailto:presse@fliegl-fahrzeugbau.de)  
Internet <http://www.fliegl.com>



**Presseinformation vom 18. Oktober 2022**

## **Kompakt und kräftig – die Tandem-Tieflader der TTS-Serie**

Die Tandem-Tiefladeanhänger der TTS-Serie eignen sich hervorragend für den Transport kompakter Baumaschinen, die aber durchaus schwerer sein können. Die TTS decken einen breiten Einsatzbereich ab. Extra breit ist auch die Ladefläche: 2.050 Millimeter sind für einen Tieflader einzigartig. Und dank einer Pritschenlänge von 4.500 Millimetern passen hinter den Minibagger noch die Rüttelplatte oder das Schiebeschild vor den Kommunaltraktor. Die 400 Millimeter hohen Stahlwände sind mit dem tiefliegenden Stahl-/Riffelblechboden solide verschweißt; mit nur 630 Millimeter Pritschenhöhe ergibt sich ein flacher Auffahrwinkel.

Clevere Details machen die Anhänger absolut praxistauglich: Dank in den Rahmen integriertem Luftkessel ergibt sich eine besonders hohe Bodenfreiheit, die feuerverzinkten Rampen sind seitlich verschiebbar und wahlweise mit Holz oder mit verzahnten Stahlschienen belegt, dank Gasdruckheber lassen sie sich leicht von einer Person bedienen. Am Messemodell sind 2,3 Meter lange und 51 Zentimeter breite Stahlrampen verbaut, zudem eine dritte Auffahrrampe mittig, die mit MegaGrip aus verzahntem Gitterrost belegt ist.

Damit die Ladung jederzeit sicher an den Einsatzort gelangt, bietet jeder TTS zahlreiche Ladungssicherungsmöglichkeiten: in den Ecken der Stahlwanne befinden sich vier Zurrösen mit je 5 Tonnen Zugkraft, zusätzlich sind im Boden weitere 6 Zurrösen montiert, 8 Zurrösen sind auf den Seitenwänden verschraubt. Vorne und seitlich an der Wanne sind Load-Lock-Profile montiert, hier lassen sich Spanngurte ganz leicht einhängen.

Zwei LED-Arbeitsscheinwerfer am Heck sorgen für eine jederzeit bestens ausgeleuchtete Arbeitsumgebung, dank Ersatzrad an Bord ist man im Pannenfall schnell wieder mobil, ein höhenverstellbarer Zugholm, die teleskopierbare Heckabstützung sowie das robuste und wartungsfreie Blattfederaggregat runden das Gesamtpaket ab.

Zusammengefasst: Kompakt und kräftig, mit niedriger Ladehöhe, großer Innenbreite und cleveren Details ist der TTS der ideale Anhänger für den Gerätetransport.

---

**Ihre Ansprechpartner am Telefon**

Tina Böttcher +49 (0)36482 830-218

**Fliegl Fahrzeugbau GmbH**  
Oberpöllnitzer Str. 8  
D-07819 Triptis  
Telefon +49 (0)36482 830-0  
Telefax +49 (0)36482 830-60  
eMail [presse@fliegl-fahrzeugbau.de](mailto:presse@fliegl-fahrzeugbau.de)  
Internet <http://www.fliegl.com>



## Presseinformation vom 18. Oktober 2022

Das Wichtigste auf einen Blick

- Nutzlast: 8.120 kg
- Leergewicht: 2.380 kg
- Stahl-Auffahrrampen, 2,3 m lang, 51 cm breit; 15 Grad Auffahrwinkel
- 18 Schwerlastzurrpunkte mit je 5t. Zugkraft, verteilt auf Boden und Seitenwände; Load-Lock-Profil zur Spanngurteinhängung
- Integral-Luftkessel (in den Rahmen integriert)
- Wartungsfreie Blattfederaggregate

Fliegl Trailer auf der Bauma: **Freigelände Nord, Stand 721/9.**

**Ihr IAA-Messekontakt für weitere Informationen oder Anfragen:**

**Tina Mészáros**  
**Tel.: 036482 830-218**  
**Mobil: 01514 0237361**

---

**Ihre Ansprechpartner am Telefon**  
Tina Böttcher +49 (0)36482 830-218